

Anzahl	Bezeichnung / Typ	Steuerung	Bohrungsdurchmesser	Raddurchmesser max.	Palettenwechsler	Stangenlader	Gegenspindel	B-Achse	C-Achse	Y-Achse	Drehlänge max.	Drehdurchmesser max.	Werkzeugaufnahme	Gewinde metrisch	Kettenradverzahnung	Verzahnungslänge max.	5-Seitenbearbeitung	Schleifbreite max.	Schleiflänge max.	Schleifdurchmesser max.	Werkstückhöhe max.	Modul	Einspannlänge max.	Gewindelänge max.
Zentrum-schleifen																								
1	Henninger Zentrum-schleifmaschine ZS 151																					bis 1200		
Flach-schleifen																								
1	ABA Ecoline 1006																700	1000		400				
1	ELB 635 Vall																350	650		345				
Gewinde-schleifen																								
1	REISHAUER NRK												3 - 200									700	450	
1	REISHAUER US												2 - 250									1055	450	
Honen																								
1	SUNNEN MBB 1660		D3-D40																					
Verzahn																								
1	KOEPFER 173 B CNC	Abwälzfräsmaschine	180																					
1	LORENZ LS 180 CNC	Abwälzstossmaschine	280																			0,2 -2,5		
1	PFAUTER P400	Abwälzfräsmaschine	450											max 3/4"	50							0,5 - 5		
1	STAEHEL SH 500	Abwälzfräsmaschine	500											max 3/4"	250							0,5 - 6		
1	LORENZ SIVOO Z	Abwälzstossmaschine	170											max 3/4"	250							0,5 - 6		
1	UHLICH	Zahnkanten - Abrundfräsmaschine													50							0,5 - 4		
MESSEN / Qualitäts-sicherung																								
1	MITUTOYO 3D CNC Messmaschine Type EURO C Apex 7106										X- 705 / Y 1005 / Z 605													
1	HOMMEL Rundlaufprüfgerät										Rundtisch 250 mm ; vertikale Messachse 550 mm													
5	TESA MICRO - HITE Längenmessgerät										MICRO HITE plus 600 / 900													
1	HOMMEL Oberflächenprüfgerät Tester T1000																							
1	FRANKOSKOP 38532 Härteprüfgerät										Rockwell / Vickers / Brinell													
Sonstige Bearbeitungen																								
RÄUMEN: KLINK Horizontal - Räummaschine												> Räumwerkzeuge von 3 bis 28mm in Toleranz JS9 und P9												
STOSSEN: PERINI CMP 200 Senkrechtstossmaschine												> max. Hub 200, Rundtisch 300mm												
RICHTEN: MAE S40 RH Wellenrichtpresse												> max. 400 kN, Spitzenweite 1000, Richtbettlänge												
SÄGEN: KASTO SSB260 Bandsägeautomat												> max. Sägedurchmesser 260mm												
SANDSTRAHLEN: MHG Strahlanlage																								
TEILEKENNZEICHNUNG: Baublys Laserbeschriftungsanlage Typ CF 20IP/NC 30																								
TEILEREINIGUNG: MAFAG ALBA Teilwaschanlage																								

Maßeinheit: mm